

4028H24B（40*40*28）散热风扇

轴承结构：滚珠轴承

Bearing system: Dual Ball Bearing;

框叶材质：PBT 环保防火

Frame Material: PBT Environmental Fire Protection;

电压范围：12~24V

Voltage range: 12~24V

工作温度：-10℃~+70℃

Operating temperature: -10℃~+70℃

*以下功能部份可选择 (The following features are optional)

马达保护 (Motor protection)		
反向保护 (Reverse protection)	过温保护 (Over-temperature protection)	
信号输出 (Signal output)		马达防护等级 (Motor IP)
转速信号 (FG)	报警功能 (RD)	IP55 IP67 IP68
调速方式 (Speed control mode)		
脉宽调速 (PWM)	电压调速 (Voltage speed)	温控调速 (Tt)

温馨提示：网页数据仅供参考，若有特殊需求，请直接与业务人员联络，谢谢！

SPECIFICATIONS (产品规格)

Model	Voltage (VDC)	Current (Amp)	Power (Watts)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (mmH2O)	Noise Level (dBA)
4028H24B	24	0.22	5.28	12000	13.2	22.2	46.70
4028M24B	24	0.17	4.08	10000	11.47	16.3	43.30
4028L24B	24	0.13	3.12	8000	10.85	13.35	35.20
4028H12B	12	0.28	3.36	12000	13.2	22.2	46.70
4028M12B	12	0.23	2.76	10000	11.47	16.3	43.30
4028L12B	12	0.18	2.16	8000	10.85	13.35	35.20

